

Коммерческое предложение от 28.04.2025

Наименование товара: Напольно-потолочная сплит-система Mitsubishi Heavy FDE125VG / FDC125VSX

Ссылка на товар: <https://prom-katalog.ru/catalog/napolno-potolochnye-split-sistemy/napolno-potolochnaya-split-sistema-mitsubishi-heavy-fde125vg-fdc125vsx>



Характеристики

Тип внутреннего блока	Напольно-потолочный
Режим работы	Охлаждение и обогрев
Максимальная длина трассы	100 м
Мощность охлаждения	12500 Вт
Мощность обогрева	14000 Вт
Страна производителя	Япония
Потребляемая мощность (охлаждение)	3500 Вт
Гарантийный срок	3 года
Пульт дистанционного управления	Да
Уровень шума (внутренний блок), Дб	35
Электропитание	380-420/3/50
Коэффициент эффективности EER	3.52

Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °C	-15 — 43
Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °C	-20 — 20
Диаметр жидкой магистрали, мм	9.52
Диаметр газовой магистрали, мм	15.88
Перепад высот	30 м
Габаритный размер (внутреннего блока)	250x1620x 690x мм
Габаритный размер (внешнего блока)	1600x970x 370x мм
Вес (внешний блок)	105 кг
Вес (внутренний блок)	43 кг
Цвет	белый
Инвертор	Есть
Страна сборки	Тайланд

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.