

Коммерческое предложение от 05.04.2025

Наименование товара: Кассетный кондиционер Systemair SYSPLIT CASSETTE C 12 HP Q

Ссылка на товар: <https://prom-katalog.ru/catalog/kassetnye-split-sistemy/systemair-sysplit-cassette-c-12-hp-q>



Описание

- Кассетная сплит-система Systemair Sysplit Cassette C 12 HP Q обладает четырехпоточной системой воздухораспределения с дополнительными каналами по углам (декоративная панель с обдувом 360°), позволяющей равномерно обрабатывать весь объем помещения, избегая образования застойных зон, а воздушные заслонки имеют автоматический привод.
- Предусмотрена возможность подмеса свежего наружного воздуха и установки дополнительных воздуховодов для обслуживания небольших смежных помещений или комнат со сложной планировкой.
- При необходимости быстрого прогрева или охлаждения воздуха может быть задействован режим повышенной производительности (турборежим).
- Система не критична к условиям монтажа, комплектуется мощной встроенной дренажной помпой и полнофункциональным беспроводным пультом дистанционного управления.
- В качестве опции система может быть доукомплектована стационарным (настенным) пультом ДУ и дополнительными фильтрами для очистки воздуха.
- Особенности кондиционеров Systemair Sysplit Cassette C 12 HP Q:
- Расширенный типоразмерный ряд.
- Компактные размеры:

- 2 типа внутренних блоков – Compact и Super-Slim.
- Декоративная панель с обдувом 360°, цифровой дисплей.
- Cold-Catalist фильтр.
- Автоматический привод воздушных заслонок.
- Встроенный дренажный насос, подъем конденсата до 750 мм.
- Возможность подвода свежего воздуха и дополнительных воздуховодов.
- Дополнительные порты для подключения проводного пульта управления и сигнала «Авария».
- Защита испарителя от обмерзания в холодный период времени.
- Дополнительные функции в стандартной комплектации:
 - турбо-режим, ночной режим, компенсация температур, Таймер
 - , авторестарт.
- Рекомендуемая площадь помещения 35-40 кв.м

Характеристики

Страна	Швеция
Производитель	Китай
Площадь, м2	35
Охлаждение, кВт	3,66
Обогрев, кВт	3,81
Компрессор	Не инвертор
Расход воздуха, м3/ч	650
Мах длина трассы, м	18
Режим работы	Холод/тепло
Режим приточной вентиляции	Есть
Под армстронг	Да
Фильтры тонкой очистки	Есть
Гарантия	3 года
Панель	Опция
Потребление при охлаждении, кВт	1.01
Потребление при обогреве, кВт	1.25
Диапазон t на охлаждение, °С	+18...+43
Диапазон t на обогрев, °С	-7...+24
Хладагент	R410A
Ø жидкостной трубы, дюйм	1/4
Ø газовой трубы, дюйм	1/2
Дренажная помпа	Да
Напряжение, В	220
Инвертор	Нет

Страна сборки

Китай

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.