

Коммерческое предложение от 14.04.2025

Наименование товара: Канальный внутренний блок мультizonальной системы VRF AUX ARVLD-H028/4R1A Low

Ссылка на товар: <https://prom-katalog.ru/catalog/multizonalnye-vrv-sistemy/kanalnyy-vnutrenniy-blok-multizonalnoy-sistemy-vrf-aux-arvld-h028-4r1a-low>



Описание

Внутренний канальный блок для VRF-систем AUX серии ARVLD можно устанавливать практически в любом месте, обеспечивая широкие возможности проектирования систем кондиционирования для просторных помещений. Установка имеет два варианта блока статического давления: 12 Па и 30 Па, которые могут быть свободно выбраны на основе требований клиента.

Особенности внутренних блоков AUX ARVLD:

- Подмес свежего воздуха
- Антисквозняк
- Режим "Комфортного сна"
- Бесшумный ночной режим
- Моющийся фильтр
- Проводной пульт управления (комплект)
- Беспроводной пульт управления (опция)
- Таймер

- Централизованное управление системой

Характеристики

Тип блока	Внутренний
Воздухообмен, м3/час	294 — 420
Страна производителя	Япония
Тип внутреннего блока	Канальный
Режим работы	Охлаждение и обогрев
Мощность охлаждения	2.8 кВт
Мощность обогрева	3 кВт
Потребляемая мощность (охлаждение)	0.05 кВт
Потребляемая мощность (обогрев)	0.05 кВт
Цвет	серый
Гарантийный срок	2 года
Пульт дистанционного управления	Да
Уровень шума (внутренний блок), Дб	38
Электропитание	220-240/1/50
Диаметр жидкой магистрали, мм	6.35
Диаметр газовой магистрали, мм	9.52
Габаритный размер (внутреннего блока)	880 x 240 x 547 мм
Габаритный размер (декоративной панели)	950 x 50 x 950 мм
Вес (внутренний блок)	22.5 кг
Инвертор	Есть
Страна сборки	Китай

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.