

Описание товара Дренажный насос Wilo TC 40/8-1-230/B



Описание

- Wilo TC 40/8-1-230/B погружной блочный агрегат для вертикальной установки в погруженном состоянии для перекачивания загрязненной воды с большим и надежным свободным проходом 35 мм.
- Насос в исполнении для однофазного тока в комплекте с поплавковым выключателем и соединительным кабелем длиной 5 м со штекером.
- Применение:
- Перекачивание Сточные воды без фекалий Загрязненная вода Оснащение и функции:
- Готовность к подключению С поплавковым выключателем Датчик контроля температуры обмотки электродвигателя Особенности:
- Простая эксплуатация благодаря установленному поплавковому выключателю Простая установка благодаря встроенной опорной лапе насоса Рабочее колесо из синтетического материала Небольшой вес

Характеристики

Вес, кг	9.5 кг
Тип насоса	дренажный
Страна производителя	Германия
Высота напора	10 м
Установка насоса	вертикальная
Название модели	Wilo TC
Потребляемая мощность	940 Вт
Номинальная мощность	600 Вт

Тип ротора	мокрый
Электропитание	220-240/1/50
Класс защиты	IP68
Макс. рабочее давление	2 бар
Перекачиваемые жидкости	Сильнозагрязненные
Допустимая температура жидкости, °С	3 — 40
Размер фильтруемых частиц	35/ мм
Материал корпуса	Чугун
Механизм насоса	вихревой
Допустимая температура окружающей среды, °С	до 40
Защита от перегрева	есть
Автоматический контроль за уровнем воды	поплачковый
Цвет	серебро
Габаритный размер	17.2/ 35.2/ 22.4см
Длина сетевого шнура	5 м
Диаметр выходного отверстия	1½'
Глубина погружения, м	2 м
Макс. производительность, л/мин	300

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.