

# Описание товара Колодезный насос Wilo TWI 5

## 506 EM



### Описание

Колодезный насос Wilo TWI 5 506 EM - многоступенчатый погружной насос из нержавеющей стали.

### **Особенности Wilo TWI 5 506 EM:**

- Многосекционное исполнение полностью из AISI304
- С сертификатом KTW & TUV
- Двойное скользящее торцевое уплотнение SIC/SIC
- Разъемный соединительный кабель
- Мотор с водяным охлаждением больших размеров
- Объем поставки включает в себя соединительный кабель длиной 20 м и предохранительный трос

### Характеристики

|                                 |              |
|---------------------------------|--------------|
| Вес, кг                         | 20.8 кг      |
| Тип насоса                      | колодезный   |
| Страна производителя            | Германия     |
| Макс. производительность, л/мин | 266.66       |
| Высота напора                   | 67 м         |
| Максимальный напор              | 67 м         |
| Установка насоса                | вертикальная |
| Глубина погружения              | 17 м         |

|   |  |
|---|--|
| Страна сборки                               | Германия   |
| Потребляемая мощность                       | 1700 Вт  |
| Номинальная мощность                        | 1100 Вт  |
| Пропускная способность, куб. м/час          | 16   |
| Электропитание                              | 220-240/1/50   |
| Класс защиты                                | IP68   |
| Материал вала                               | Нержавеющая сталь  |
| Материал рабочего колеса                    | Нержавеющая сталь  |
| Макс. рабочее давление                      | 10 бар   |
| Качество воды                               | чистая   |
| Допустимая температура жидкости, °С         | 3 — 40   |
| Материал корпуса                            | Нержавеющая сталь  |
| Дополнительная информация                   | максимальное содержание песка в воде не более 50 гр. в куб. м., без поплавкового выключателя |
| Механизм насоса                             | центробежный   |
| Допустимая температура окружающей среды, °С | до 40  |
| Защита от перегрева                         | есть   |
| Цвет  | серебро  |
| Габаритный размер                           | 12.9 × 52.8см  |
| Вес   | 20.8 кг  |
| Длина сетевого шнура                        | 20 м   |
| Диаметр выходного отверстия                 | 1¼"  |
| Глубина погружения, м                       | 17 м   |
| Качество воды                               | Чистая   |
| Потребляемая мощность                       | 1700 Вт  |

---

Информация на сайте [prom-katalog.ru](http://prom-katalog.ru) носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.