

Коммерческое предложение от 25.04.2025

Наименование товара: Канальная сплит-система Hitachi RAD-50RPA / RAC-50NPA

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/kanalnye-split-sistemy/kanalnaya_split_sistema_hitachi_rad_50rpa_rac_50npa



Описание

- Hitachi RAD-50 RPA / RAC-50 NPA представляет собой кондиционер канального типа с высокими показателями энергоэффективности и инверторным компрессором. Воздуховоды к агрегату могут подводиться как с одной, так и с обеих сторон сразу.
- Устройство функционирует без лишнего шума.
- Для управления можно приобрести пульт, проводной или ИК.
- Особенности и преимущества кондиционеров Hitachi представленной серии:
- тепловой насос с преобразователем постоянного тока PAM DC Inverter скрытый монтаж внутренний блока в нише или за потолком хорошая сезонная производительность в режиме охлаждения и в режиме нагрева встроенный насос для отвода конденсата подключение воздуховодов с одной или двух сторон в комплект поставки блока входит моющийся фильтр грубой очистки работа на охлаждение от -10 °С, на обогрев при -15 °С инфракрасный или Проводной пульт
- дистанционного управления на выбор (опционально).

Характеристики

Тип внутреннего блока	Канальный
Модель кондиционера	18 (до 50 м.кв)
Режим работы	Охлаждение и обогрев
Максимальная длина трассы	20 м
Мощность охлаждения	5 кВт
Мощность обогрева	6 кВт
Страна производителя	Япония
Потребляемая мощность (охлаждение)	2.16 кВт
Потребляемая мощность (обогрев)	2.3 кВт
Гарантийный срок	3 года
Модель	Hitachi MONO DUCT RAD-RPA
Дополнительные режимы	режим вентиляции (без охлаждения и обогрева), автоматическое поддержание температуры, самодиагностика неисправностей, ночной режим, режим осушения
Пульт дистанционного управления	Опция
Уровень шума (внутренний блок), Дб	38
Уровень шума (внешний блок), Дб	52
Электропитание	220-240/1/50
Коэффициент эффективности EER	2.5
Коэффициент эффективности COP	2.61
Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °C	-10 — 43
Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °C	-15 — 21
Диаметр жидкой магистрали, мм	6.35

Диаметр газовой магистральной, мм	12.7
Перепад высот	10 м
Внешнее статическое давление, Па	40
Расход воздуха, куб. м/ч	510
Габаритный размер (внутреннего блока)	75x23.5x40см
Габаритный размер (внешнего блока)	85x65x29.8см
Вес (внешний блок)	45 кг
Вес (внутренний блок)	16 кг
ЦВЕТ	серый
Инвертор	Есть
Страна сборки	Китай

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.