

# Описание товара Напольно-потолочная сплит-система Systemair Sysplit Simple Ceiling 36 HP R



## Описание

Применение напольно-потолочная сплит-системы Systemair Sysplit Simple Ceiling 36 HP R разнообразно. Благодаря особенностям установки внутренний блок можно расположить как под потолком, так и вдоль пола и на самом полу. При этом обдув потоком воздуха производится вдоль устанавливаемой поверхности равномерно, не попадая напрямую на людей.

## **Особенности и преимущества Systemair Sysplit Simple Ceiling 36 HP R:**

- Мощный воздушный поток
- Встроенная система самодиагностики и защита от утечки хладагента
- Выбор стороны отвода конденсата
- Возможность подвода свежего воздуха и дополнительных воздуховодов
- Защита испарителя от обмерзания
- Дополнительные функции в стандартной комплектации: турбо-режим, ночной режим, таймер, компенсация температур, авторестарт
- Гарантия 3 года
- Возможность подключения по протоколу MODBUS

## Характеристики

Страна	Швеция
Производитель	Китай
Охлаждение, кВт	10,6
Обогрев, кВт	11,7
Воздухообмен, м3/ч	1600

Режим работы	Холод/тепло
Площадь, м2	105
Режим приточной вентиляции	Есть
Компрессор	Не инвертор
Гарантия	3 года
Потребление при охлаждении, кВт	3,5
Потребление при обогреве, кВт	3,45
Напряжение, В	380
Класс энергоэффективности (SEER/SCOP)	D/D
Ø жидкостной трубы, дюйм	3/8
Ø газовой трубы, дюйм	5/8
Мах длина трассы, м	30
Перепад высот, м	20
Дренажная помпа	Опция
Хладагент	R410A
Режим осушения	Да
Тип установки	Универсальный

---

Информация на сайте [prom-katalog.ru](http://prom-katalog.ru) носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.