

Коммерческое предложение от 09.04.2025

Наименование товара: Электрическая тепловая завеса Ballu BHC-L09S05-ST AirShell

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/elektricheskie-teplovye-zavesy/ballu_bhc_l09s05_st_airshell



Описание

Электрическая тепловая завеса Ballu BHC-L09S05-ST – компактная тепловая завеса в низкопрофильном корпусе мощностью 5 кВт и производительностью 480 м³/ч. Завеса устанавливается горизонтально над проемом при помощи монтажных отверстий, расположенных на боковых стенках декоративных крышек и применяется для защиты дверей шириной до 90 см. Подключение к однофазной электрической сети осуществляется при помощи кабеля питания. Передняя панель без перфорации блокирует распространение шума от вентиляционных колес направляя его в потолок, а не в проходящих людей, что делает завесу значительно тише аналогов в классическом корпусе.

Управление завесой осуществляется при помощи встроенного термостата для контроля температуры в помещении и влагостойких клавиш со световой индикацией режимов работы. Клавиши находятся на корпусе завесы и позволяют использовать завесу в трех основных режимах: вентиляция без нагрева, 50% мощности и 100% мощности, а встроенный термостат отключит функцию нагрева в случае если температура в помещении будет выше заданной.

Особенности и преимущества Ballu BHC-L09S05-ST AirShell:

- Высота корпуса 13 см.
- Встроенный термостат
- Пульт управления
- Направляющие сопла Aerodynamic
- Быстрый нагрев благодаря эффективному стич-элементу
- Режим работы "Без нагрева"

Характеристики

Тип завесы	Электрическая
Тепловая мощность	5 кВт
Вариант установки	Горизонтальная
Нагревательный элемент	Стич-элемент
Страна производителя	Китай
Уровни мощности, Вт	0/2500/5000
Электропитание	220-240/1/50
Модель тепловой завесы	Ballu AirShell
Страна сборки	Россия
Цвет	белый
Увеличение температуры воздуха на выходе в максимальном режиме нагрева, °С	31
Производительность, куб. м/ч	480
Вентилятор	Да
Гарантийный срок	2 года
Уровень шума, дБ	45
Термостат	Да
Дополнительная информация	пульт управления с терморегулятором
Степень защиты	IP10
Управление	механическое, пульт ДУ
Длина	18.5 см
Ширина	87.5 см
Максимальная высота установки	2.5 м
Высота	13.5 см
Вес	5.3 кг

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.