

## Коммерческое предложение от 05.04.2025

Наименование товара: Фекальный насос Grundfos SEG.40.09.2.1.502

Ссылка на товар: <https://prom-katalog.ru/catalog/fekalnye-nasosy/nasos-grundfos-seg-40-09-2-1-502>



### Описание

- Канализационный насос Grundfos SEG 40.09.2.1.502 с режущим механизмом пригоден как для стационарной, так и для мобильной эксплуатации.
- Канализационные насос SEG 40.09.2.1.502 применяется, когда сточные воды не могут отводиться в канализацию самотеком.
- Одноступенчатый моноблочный погружной насос Grundfos SEG с радиально расположенным напорным патрубком используется для перекачивания:
  - вод содержащих шлам, грунтовых вод, бытовых сточных вод.

### Характеристики

Глубина погружения	10 м
Длина сетевого шнура	15 м
Допустимая температура жидкости	от 1°С до 40°С
Допустимая температура окружающей среды	до 40°С
Защита от перегрева	есть

Качество воды	грязная
Напряжение сети	220/230 В
Пропускная способность	15 куб м/час
Размер фильтруемых частиц	10 мм
Размеры (ШхВхД)	214x502x257см
Режущая насадка	есть
Установка насоса	вертикальная
Тип	погружной фекальный
Максимальный напор	145 м
Потребляемая мощность	900 Вт
Глубина погружения, м	10 м□
Максимальный напор, м	145 м□

---

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.