

Описание товара Насос повышения давления Wilo

PB-088 EA



Описание

Насос повышения давления Wilo PB-088 EA - насос легко монтируется при помощи шпилек. Низкий уровень шума. Встроенная тепловая защита и встроенная защита от сухого хода.

Условный проход Rp1 Степень защиты IPX2/IPX4 Включение насоса при Q 0,12 м3/ч Класс изоляции мотора E/B Доп. колебания напряжения $\pm 10\%$ Температура окр. среды не более 40°C от +2°C до +60°C (спец. исп. 90°C) Температура жидкости Макс. рабочее давление 3 бар Напряжение 1~220 В, 50 Гц Перекачиваемая среда - Чистая вода.

Особенности Wilo PB-088 EA:

- Автоматическое вкл./выкл. насоса при начале/окончании водоразбора (встроенный датчик протока)
- Не требует установки мембранного бака и реле давления
- Насос легко монтируется при помощи шпилек
- Низкий уровень шума
- Три положения переключателя управления: ручное/авто/выкл.
- Встроенная тепловая защита мотора
- Высокая коррозионная стойкость благодаря специальному покрытию
- Насос обеспечивает стабильный постоянный напор воды

Характеристики

Тип насоса	повысительный
Страна производителя	Германия

Макс. производительность, л/мин	40
Высота напора	9 м
Максимальный напор	9 м
Установка насоса	горизонтальная/вертикальная
Страна сборки	Германия
Потребляемая мощность	140 Вт
Номинальная мощность	70 Вт
Пропускная способность, куб. м/час	2.4
Повышение давления	да (основная функция)
Электропитание	220-240/1/50
Класс защиты	IP54
Макс. рабочее давление	2 атм
Качество воды	чистая
Допустимая температура жидкости, °С	2 — 60
Материал корпуса	Чугун
Дополнительная информация	ручное и автоматическое управление
Механизм насоса	центробежный
Допустимая температура окружающей среды, °С	до 40
Защита от перегрева	есть
Автоматический контроль за уровнем воды	электронный
Цвет	белый , зеленый
Габаритный размер	180 × 113 212 мм
Вес	4 кг
Диаметр выходного отверстия	1/2"

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.