

Коммерческое предложение от 08.04.2025

Наименование товара: Универсальный ИБП ELTENA Monolith RTM 10000RT-33

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/istochniki-bespereboynogo-pitaniya/istochnik_besperebojnogo_pitaniya_eltena_monolith_rtm_10000rt_33



Характеристики

Полная мощность	10 кВА
Активная мощность	10 кВт
Фазы на входе	3 фазы
Фазы на выходе	3 фазы
Форм-фактор	универсальный
Мин. входное напряжение	190 В
Макс. входное напряжение	520 В
Минимальная входная частота	40 Гц
Максимальная входная частота	70 Гц
Напряжение цепи постоянного тока	192-240 В
Модель	ELTENA Monolith RTM 10000RT-33

Номинальный диапазон входного напряжения	190 - 520 В
Входной коэффициент мощности	0.99
Диапазон входной частоты	40 - 70 Гц
Коэффициент нелинейных искажений на входе	Менее 3 %
Номинальное выходное напряжение	380, 400, 415 В
Точность выходного напряжения	1 %
Топология и форма выходного напряжения	Двойное преобразование (On-Line)
Форма выходного напряжения	Чистый синус
Выходная частота	50 Гц
Выходной коэффициент мощности	1
Коэффициент пиковой нагрузки (крест-фактор)	3:1
КПД в режиме работы от электросети	91 %
КПД в экономичном режиме	97 %
Наличие байпас	да
Наличие встроенных аккумуляторов	да
Возможность подключения дополнительных АКБ	да
Интерфейсные порты	RS-232
Внутренний слот для карты управления	слот для SNMP-карты VT-PRO / «сухих» контактов
Индикация	ЖК дисплей
Температура эксплуатации	0 - 40 °С
Относительная влажность при эксплуатации	0-95% без конденсата
Уровень шума	меньше 55 дБ
Габаритные размеры ИБП	418x678x132 мм
Масса	20.5 кг
Страна происхождения	Китай
Гарантия	2 года

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.