Описание товара Рециркулятор бактерицидный DIDECO MAKC ХОЛЛ 1500



Описание

Бактерицидный рециркулятор **DIDECO MAKC XOЛЛ 1500** □используется на предприятиях общественного питания и торговли, в офисах, образовательных и медицинских учреждениях, а также в других местах общественного пользования для обеззараживания воздуха в помещениях. Модель работает на 8 бактерицидных лампах UVC-15W, производящих ультрафиолетовое излучение, которое губительно влияет на практически все известные вирусы, болезнетворные бактерии и грибы. Корпус выполнен из металла с порошковым окрашиванием.

В комплект поставки входит напольная передвижная опора, UF Лампы, Фильтр (G4), счетчик наработки времени.

Особенности:

- Тип облучателя: закрытый
- Фильтр класса G4
- Счетчик наработки времени
- Проводка и внутренние компоненты защищены от разрушительного влияния ультрафиолета
- Класс электробезопасности и степень защиты по ГОСТ Р 50267.0-92 Класс 1, тип В
- Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 УХЛ 4.2
- Степень защиты IP 20
- Крепление на стене в горизонтальном или вертикальном положении
- Низкий уровень шума
- Высокая прочность металлической конструкции

Дополнительные характеристики:

• Мощность ламп: 8х15 Вт

• Потребляемая мощность не более: 158 Вт

• Длина волны: 253,7 нм

• Срок службы ламп: 10800 ч

• Срок эксплуатации рециркулятора: 5 лет

• Уровень шума: 55 дБ

• Максимальное время непрерывной работы: 72 ч

• Толщина стали корпуса: 0.7 мм

Опции (заказываются отдельно):

• Пульт дистанционного управления

• Датчик опрокидывания

Характеристики

Тип закрытый

Монтаж настенный, напольный

Производительность 1500 м□3/час

Площадь помещения 600 м2

Лампы в комплекте Да

Напряжение 220 B

Мошность 0.4 кВт

Ширина 650 мм

Глубина 810 мм

Высота 1110 мм

Вес (без упаковки) 15.6 кг

Страна производства Россия

Информация на сайте <u>prom-katalog.ru</u> носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.