

Коммерческое предложение от 08.04.2025

Наименование товара: Установка приточная Ventmachine Satellite 2 фильтр EPA, Zentec

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/ventilyatsionnye-ustanovki/ustanovka_pritochnaya_ventmachine_satellite_2_filtr_era_zentec



Описание

Приточная установка **Ventmachine Satellite 2** предназначена для постоянной подачи в помещение наружного очищенного воздуха, нагретого до заданной температуры в торговых залах, бизнес-центрах, квартирах или загородных домах.

Комплектация:

- Автоматика Zentec
- Пылевой фильтр EU9
- Картридж тонкой очистки EPA E11
- Торцевая рама (или боковой кронштейн)
- Пульт управления

Особенности:

- Наружное размещение
- Непрерывный режим работы
-

Автоматика Zentec:

- Монохромный дисплей 3,5"
 - Меню на русском языке
 - 7 скоростей вентилятора
 - Автоматическое регулирование мощности электрокалорифера для нагрева воздуха до заданной температуры в диапазоне от 10 до 30 °С
 - Недельный таймер, до 9 многозначных команд
 - Функция "Понижение скорости" - в холодное время года скорость вентилятора будет автоматически снижаться до тех пор, пока температура на выходе приточной установки не поднимется до заданной
 - Функция "Рестарт" при сбое и восстановлении питания
 - Возможность управления внешним ЕС-вентилятором
 - Защита от перегрева калорифера
 - Ступенчатое подключение нагревательных секций калорифера для уменьшения "бросков" тока в процессе терморегулирования
 - Контроль состояния датчиков на обрыв и короткое замыкание
 - Подключение к системе "умный дом" (по стандартному протоколу Modbus RTU)
 - Автономное питание до 7 часов
- Класс защиты: IP 54

Дополнительные характеристики:

- Температура входного воздуха: от -26 до 50 °С
- Поддержание заданной температуры: от 10 до 30 °С
- Мощность:
 - Нагреватель: 2 кВт
 - Вентилятор: 0,083 кВт
- Уровень шума на выходе: от 29 до 45 дБ
- Кабель электропитания: 3х 1,5 мм²
- Кабель пульта управления: УТР 2х 2х 0,5 (2 витые пары)
- Автоматический выключатель: 16 А

Характеристики

Тип	приточная
Нагрев	Да
Фильтрация воздуха	Да
Площадь помещения	от 0 до 100 м ²
Производительность	от 45 до 300 м ³ /ч
Макс. уровень шума	45 дБ
Напряжение	220 В
Ширина	500 мм

Глубина	315 мм
Высота	550 мм
Вес (без упаковки)	22.9 кг
Страна производства	Россия

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.