

Описание товара Кассетная сплит-система Denko

DCS-18A



Описание

Кассетный кондиционер Denko DCS A - это прекрасный вариант для помещений с подвесными потолками типа армстронг. Агрегат быстро выходит на рабочую температуру и обеспечивает ее поддержание в автоматическом режиме. При обогреве помещения будет полезна функция теплый пуск, которая подает уже нагретый воздух.

Особенности и преимущества Denko DCS-18A:

- Режим энергосбережения
- Самоочистка внутреннего блока
- Объемное воздухораспределение
- Турбо режим
- Тихий режим
- Горячий запуск
- 24-часовой таймер
- Режим I Feel
- Автоматический режим выбора
- Автоматическая разморозка
- Самодиагностика
- Низкотемпературный комплект (опция)
- Панель с круговым распределением воздушного потока
- Проводной пульт (опция).

Характеристики

Страна бренда

Китай

Страна сборки	Китай
Цвет	белый
Электропитание	220-240/1/50
Гарантийный срок	3 года
Вес	54 кг
Площадь помещения	50 кв. м.
Инверторное управление	Нет
Уровень шума в/б, Дб	32
Мощность охлаждения	5.3 кВт
Охлаждающая способность, тыс. ВТУ	18 (до 50-60 м.кв)
Режим работы	Охлаждение и обогрев
Потребляемая мощность (охлаждение)	1.76 кВт
Расход воздуха, м ³ /час	900
Wi-fi управление	Нет
Пульт дистанционного управления	Да
Тип внутреннего блока	Кассетный
Хладагент	R 410A
Габаритный размер (внутреннего блока)	65 × 65 × 26 см
Вес (внутренний блок)	18 кг
Потребляемая мощность (обогрев)	1.8 кВт
Мощность обогрева	5.6 кВт
Диапазон t наружного воздуха (холод), °C	-15 — 48
Диапазон t наружного воздуха (обогрев), °C	-15 — 24
Диаметр жидкой магистрали, мм	6.35
Диаметр газовой магистрали, мм	12.7
Максимальная длина трассы	20 м
Габаритный размер (внешнего блока)	31.5 × 80 × 54.5 см
Вес (внешний блок)	36 кг
Уровень шума (внешний блок), Дб	55
Завод	AUX
Бренд	Denko

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.