

Коммерческое предложение от 07.04.2025

Наименование товара: Бойлер косвенного нагрева Protherm VGR VIH R CN 200

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/boylery-kosvennogo-nagreva/_protherm_vgr_vih_r_cn_200



Описание

Бойлер косвенного нагрева Protherm VGR VIH R CN 200 с верхним подключением предназначен для интеграции в систему центрального отопления и может использоваться в комбинации с газовыми и электрическими котлами. Эмалированное покрытие бака и магниевый анод обеспечивают надежную защиту от коррозии и продлевают срок службы прибора. Корпус бойлера окрашен порошковым покрытием и не подвержен воздействию солнечных лучей и выгоранию.

Особенности и преимущества Protherm VGR VIH R CN 200:

- Внутреннее эмалирование
- Корпус устойчив к ультрафиолету и выцветанию
- Магниевый анод защищает от коррозии
- Внутренняя нагревательная спираль-змеевик
- Циркуляционная линия
- Обратный клапан на обратной линии
- Вентиль для слива
- Теплоизоляция 40 мм

- Циркуляционный насос - опция
- Гарантия производителя - 5 лет

Характеристики

Страна бренда	Словакия
Страна сборки	Словакия
Цвет	белый
Гарантийный срок	60 мес.
Длина	60 см
Ширина	60 см
Высота	120.6 см
Вес	84 кг
Способ установки	Вертикально
Управление	механическое
Тип водонагревателя	Накопительный
Способ монтажа	настенный
Способ нагрева	Косвенный нагрев
Производительность, л/мин	13.81
Модель водонагревателя	Protherm VGR VIH
Температура горячей воды макс. °С	85
Давление на входе, атм	1 — 10
Присоединительный размер	¾ "
Подводка	Нижняя
Вид бака	Прямоугольный
Мощность теплообменника	33.7 кВт
Число теплообменников	1
Диаметр входа линии рециркуляции	¾ "
Объем бака	200 л
Покрытие бака	Эмалированная сталь
Количество анодов	1
Площадь теплообменника	1.1 кв. м.
Защитный анод	магниевый
Бренд	Protherm

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.